

## Signalna bliskovna veriga UN-BV5

- Možnost izvedbe: halogenska ali LED
- Vgrajene konstantne background svetilke za olajšanje lokacije svetilke ponoči
- Vgrajena zaščita proti napačni priključitvi
- Vgrajena zaščita proti izpraznjenju ACU
- Varianta za 12 ali 24 V napajanje
- Vgrajena halogenska žarnica 12V/5 W ali LED modul 2W



**Bliskovna veriga  $\Phi$ 180 mm (12/24 V) – 10 kos**

- Vgrajen nočni način z redukcijo bleščanja
- Priključni kabel dolžine 3 m in montažni nastavki za signalne samostoječe table
- Možnost dodajanja signalnih svetilk k osnovni grupi – 10 kom

- *W5290 – halogenska izvedba*
- *W5290L – LED izvedba*

- Označevalna bliskavka
- Ekonomična nizkocenovna izvedba
- Izvedba v rumeni in rdeči barvi
- Velikost  $\Phi$ 180 mm
- Preklop bliski/konstantno
- Priprava za vgradnjo 2x6V blok baterij
- Z detektorjem mraka (vklop)
- “Secura” system proti kraji

- *BL 5270 – leča rumena*
- *BL 5271 – leča rdeča*
- *E 2641 – univerzalni ključ »Secura«*



**Označevalna bliskavka  $\Phi$ 180 mm**