

## Signalna bariera z utripalcem UN-BL/LED

### LASTNOSTI:

- Enostavna montaža
- Vodoodporno ohišje
- LED – diode kot svetlobni vir
- Dimenzije 320 x 1480 x 65 mm
- Teža: 4,5 kg brez stojala
- Napajanje: 1 blok baterija 6 V
- Majhna poraba – delovanje 6 mesecev brez menjave baterije
- Optika: rumena leča  $\Phi$  180 mm
- Vzdrževanje ni potrebno

Signalna bariera je nepogrešljiv del signalne opreme na cestah, posebno v primerih začasne preusmeritve prometa in opozarjanja na posebne razmere na cesti (gradbišče, preusmeritev, kanaliziranje prometa,...).

Sestoji se iz talnega stojala, iz pokončne signalne deske in iz signalnega utripalca, montiranega na vrhu signalne deske. Deska je na obeh straneh prevlečena s signalno rdeče-belo folijo s smernimi črtami, ki so nagnjene v levo ali desno po želji uporabnika. V spodnjem delu ima signalna deska ležišče za blok baterijo 6 V, ki napaja LED utripalnik na vrhu deske.

LED utripalnik je opremljen z rumeno lečo premera 180 mm in ima vgrajene uporabne funkcije delovanja kot so: vklop/izklop, utripanje ali stalna svetloba, vgrajen senzor za detekcijo nivoja svetlobe v okolici, ki zniža svetilnost v nočnem času, ter tako dodatno pripomore k daljšemu intervalu menjave baterije.

Zaradi uporabe LED-diod odpadno vzdrževanje oz. skrb zaradi menjave pregorelih žarnic. V krmilniku utripalca je vgrajena tudi varnostna funkcija izklopa pri prenizki napetosti baterije.



PROJEKTNI INŽENIRING

1360 VRHNIKA, Mokrica 11  
+386 (0)1 7504-874, 7557-040



+386 (0)1 7557-045

e-mail: [dule@siol.net](mailto:dule@siol.net)